

Ficha de Datos de Seguridad

según IRAM 41400:2013

Número da versión: 102

Fecha da revisión: 29/05/2023

Nombre Comercial: Estuche Vipal EV-01

1 Identificación del producto e da la empresa

1.1 Identificación do produto

Nombre Comercial: Estuche Vipal EV-01

Código interno de identificación: 360001

Principales usos recomendados para la sustancia o producto:

En la reparación de cámaras de aire por el método en frío.

Para más información, consultar la ficha técnica.

Uso desaconsejados:

No debe usarse en aplicaciones distintas a las recomendadas en este apartado.

1.2 Identificación de la empresa

Fabricante/distribuidor: Vipal S.A

Av. Las Palmeras 1452

Parque Industrial Metropolitano. Pérez /CP: 2121

Provincia de Santa Fe - Argentina

Correo electrónico: vipal@vipal.com.ar

Teléfono de emergencia: +54 341 5263916 / +54 341 5263917 / +54 341 5263919

2 Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o la mezcla

Sistema Globalmente Armonizado (GHS)

2.2 Elementos de la etiqueta del SAM

Pictogramas de peligro:

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Palabra(s) de advertencia: Peligro.**Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:** nafta (petróleo), fracción ligera de primera destilación**Indicaciones de peligro:**

H225 Líquidos y vapores muy inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.

H320 Provoca irritación ocular.

H335-H336 Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Ficha de Datos de Seguridad

según IRAM 41400:2013

Número da versión: 102

Fecha da revisión: 29/05/2023

Nombre Comercial: Estuche Vipal EV-01

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional.

2.3 Otros peligros: No aplicable.

3 Composición y información sobre los componentes

3.1 Caracterización química: Mezcla

Ingredientes o impurezas que contribuyen al peligro:

CAS	Nombre químico o nombre técnico	Concentración (%)
CAS: 64741-42-0 EINECS: 265-042-6	Nafta (petróleo), serie completa de primera destilación	70-100

Indicaciones adicionales: No aplicable.

4 Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

En caso de inhalación: Si se siente mal, póngase en contacto con el Centro De Información Toxicológica o un médico. Lleve esta FISPQ.

Llevar la víctima al aire fresco. Si la víctima está respirando con difícil, darle oxígeno. Si es necesario dar respiración artificial. Consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel: No toque ni frote las partes afectadas. Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel expuesta con grandes cantidades de agua durante al menos 30 minutos. Consultar a un médico.

En caso de con los ojos: Lavar inmediatamente con agua corriente durante al menos 30 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si es posible, quitar las lentes de contacto y solicitar asistencia médica inmediata.

En caso de ingestión: Lave la boca de la víctima con abundante agua. Busque un médico. No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Ficha de Datos de Seguridad

según IRAM 41400:2013

Número da versión: 102

Fecha da revisión: 29/05/2023

Nombre Comercial: Estuche Vipal EV-01

Puede causar irritación de la piel con sequedad y enrojecimiento.

Puede causar irritación de los ojos con lagrimeo, dolor y enrojecimiento.

Puede causar falta de aire, tos, somnolencia, mareos, debilidad, pérdida de conciencia y dolor de cabeza.

4.2 Notas para el médico: Evitar el contacto con el producto al socorrer a la víctima.

Si necesario, el tratamiento sintomático debe incluir, principalmente, medidas de soporte como corrección de disturbios hidroelectrolíticos, metabólicos, además de asistencia respiratoria.

Evitar el contacto con el producto al socorrer a la víctima.

5 Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Usar extintores de polvo químico seco (PQS), espuma química o CO₂. Utilizar el surtidor de aspersión de agua para enfriar los alrededores.

Medios de extinción inapropiados: Chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: Peligroso cuando se expone al calor excesivo u otras fuentes de ignición.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Equipo de protección respiratoria del tipo autónomo (SCBA), prendas de vestir completas y guantes de cuero.

6 Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Eliminar las fuentes de ignición. No fumar.

No tocar ni caminar bajo el producto derramado.

Evitar la inhalación, el contacto con los ojos y con la piel.

Para el personal de servicios de emergencia: Aislar el área dentro de un radio de 50 metros, por lo menos en todas las direcciones.

Usar ropa protectora impermeable, guantes de nitrilo, zapatos cerrados, gafas de protección y mascarilla de respiración para vapores orgánicos.

Mantener alejadas a las personas no autorizadas.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Impedir que penetre en el alcantarillado, en fosas o en sótanos

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas. Aislar la zona del accidente.

Estancar la pérdida evitando el contacto con la piel y la ropa.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Ficha de Datos de Seguridad

según IRAM 41400:2013

Número da versión: 102

Fecha da revisión: 29/05/2023

Nombre Comercial: Estuche Vipal EV-01

Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.

Recoger el material y colocarlo en recipientes apropiados y debidamente etiquetados para su posterior tratamiento y disposición.

Usar niebla de agua o espuma supresora de vapor para reducir la dispersión de los vapores.

7 Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura:

Manipular en un área ventilada o con sistema general de ventilación/aspiración.

Evitar la formación de vapores o nieblas.

Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Medidas de higiene: lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o ir al baño. La ropa contaminada debe ser cambiada y lavada antes de volver a utilizarla.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Almacene en un lugar fresco, cubierto y ventilado, al abrigo de la luz solar, humedad y fuentes de ozono.

Prevención de incendios y explosiones:

Evitar la formación de cargas estáticas.

Mantener alejado de fuentes de ignición - no fumar.

Almacenamiento conjunto: No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición y protección individual

8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.

Límite biológicos: No fueron establecidos indicadores biológicos de la exposición.

Limitación y control de la exposición ambiental: Los sistemas de aspiración de vapores deberán diseñarse observando los reglamentos locales sobre límites de emisión de substancias volátiles en vigor.

8.2 Medidas de control de ingeniería: Promover la ventilación mecánica y sistema de ventilación a fin de mantener la concentración de vapores inferior al límite de tolerancia.

8.3 Medidas de protección individual

Protección de ojos/cara: Gafas de protección herméticas.

Protección de la piel: Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación. El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto/substancia/preparado.

Indicado: Guantes nitrílicos.

Ficha de Datos de Seguridad

según IRAM 41400:2013

Número da versión: 102

Fecha da revisión: 29/05/2023

Nombre Comercial: Estuche Vipal EV-01

Usar ropa impermeable

Protección respiratoria: Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria.

Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

Indicada: máscara respiratoria para vapores orgánicos.

Peligros térmicos: No disponible.

9 Propiedades físicas y químicas

Aspecto (estado físico, forma y color): Líquido viscoso, beige claro.

Olor y límite de olor: Característico.

pH: No disponible.

Punto de fusión/punto de congelación: No disponible.

Punto de ebullición inicial e franja de temperatura de ebullición: 65-125 °C (nafta).

Punto de inflamación: -35 °C (nafta (Vaso cerrado)).

Tasa de evaporación: No disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas): No disponible.

Límite inferior/superior de inflamabilidad o explosión: No disponible.

Presión de vapor: No disponible.

Densidad de vapor: No disponible.

Densidad relativa a 23°C: 0,68-0,71 g/cm³

Solubilidad: Insoluble (agua).

Coefficiente de reparto: n-octanol/agua: 4,85 log kow (Nafta).

Temperatura de auto-inflamación: No disponible.

Temperatura de descomposición: No disponible.

Viscosidad a 23 °C: 2.700-3.500 cPs

9.2. Otras informaciones: No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad: Puede sufrir reacciones con materiales incompatibles.

10.2 Estabilidad química: Estable en condiciones normales de uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse: Altas temperaturas. Las fuentes de ignición y el contacto con materiales incompatibles.

10.5 Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes y ácidos.

Ficha de Datos de Seguridad

según IRAM 41400:2013

Número da versión: 102

Fecha da revisión: 29/05/2023

Nombre Comercial: Estuche Vipal EV-01

10.6 Productos peligrosos de la descomposición: En la combustión, se producen mezclas tóxicas de gases, conteniendo principalmente CO₂ y CO.

11 Información toxicológica

Toxicidad aguda: Producto no clasificado como tóxico agudo.

64741-42-0 - Nafta (petróleo), serie completa de primera destilación

Oral	LD50	5.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	3.000 mg/kg (rabbit)

Corrosión/irritación de la piel: Causa irritación de la piel con sequedad, enrojecimiento y agrietamiento.

Lesiones oculares graves/irritación ocular: Puede causar irritación ocular con enrojecimiento de los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede causar dermatitis con sequedad por la exposición prolongada o repetida. No debe causar sensibilización respiratoria.

Mutagenicidad en células germinales: No se esperan efectos mutagénicos en células germinales.

Carcinogenicidad: No se espera que el producto tiene carcinogenicidad en seres humanos.

Toxicidad para la reproducción: No se espera que el producto presente toxicidad para la reproducción y la lactancia.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única: Puede provocar irritación del tracto respiratorio y efectos narcóticos con falta de aire, tos, mareo, somnolencia, debilidad, pérdida de consciencia y dolor de cabeza.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida: Puede provocar daños en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico o por la exposición repetida o prolongada.

Peligro de aspiración: La aspiración del producto puede causar edema pulmonar neumonitis química.

12 Información ecológica

12.1 Ecotoxicidad: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

CE50 (algas, 96h): 0,26 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad: Debido a ausencia de datos, se espera que el producto tiene persistencia y no se degrada rápidamente.

12.3 Potencial de bioacumulación: Se espera potencial de bioacumulación en los organismos acuáticos. Log Kow: 4,85.

12.4 Movilidad en el suelo: No determinada.

12.5 Otros efectos adversos: No existen más datos relevantes disponibles.

Ficha de Datos de Seguridad

según IRAM 41400:2013

Número da versión: 102

Fecha da revisión: 29/05/2023

Nombre Comercial: Estuche Vipal EV-01

13 Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos recomendados para destino final

Producto: El embalaje (plástico y/o cartón), si no está contaminado destinar de acuerdo con la legislación vigente. Deben ser eliminados como residuos peligrosos de acuerdo con las regulaciones locales. El tratamiento y la eliminación debe ser evaluado para cada producto en particular. Las leyes federales, estatales y de la ciudad deben ser consultadas.

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Restos de productos: Mantenga el resto de producto en su embalaje original. La eliminación debe llevarse a cabo según lo establecido para el producto.

Envases usados: No reutilice los embalajes vacíos. Estos pueden contener residuos del producto y debe ser mantenidos cerrados y enviados para su eliminación adecuada según lo que sea establecido para el producto.

14 Información relativa al transporte

Transporte terrestre, transporte hidrovía y transporte aéreo:

International Maritime Organization (IMO)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

International Air Transport Association (IATA)

Dangerous Goods Regulation (DGR)

Número ONU: UN1133.

Designación oficial de transporte: 1133 ADHESIVOS, contiene líquido inflamable

Clase(s) de peligro para el transporte: 3 Líquidos Inflamables.

Grupo de embalaje: II

Contaminante marino: Sí.

Cantidades limitadas (LQ): 5L

EMS: F-E, S-D

Peligros para el medio ambiente: El producto es peligroso para el medio ambiente.

15 Información reglamentaria

Reglamentación

International Maritime Organization (IMO)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

International Air Transport Association (IATA)

Dangerous Goods Regulation (DGR)

Ficha de Datos de Seguridad

según IRAM 41400:2013

Número da versión: 102

Fecha da revisión: 29/05/2023

Nombre Comercial: Estuche Vipal EV-01

16 Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

Esta ficha trae informaciones con relación a la protección, a la salud, a la seguridad y al medio ambiente. Se advierte que la manipulación de cualquier sustancia química requiere que el usuario tenga conocimiento de sus peligros.

Le corresponde a la empresa usuaria del producto promover la capacitación de sus empleados y contratados con relación a los posibles riesgos adversos del producto.

Referencias:

SISTEMA DE PELIGRO DE LA EXPOSICIÓN QUÍMICA (SIRETOX). Disponible en: <<http://www.siretox.com.br>>.

OSHA: Disponible en: <www.osha.gov>.

BR Petrobras Distribuidora. Ficha de Datos de Seguridad, Solbrax 55/75. Fecha de revisión: 16/11/2018.

BRENNTAG. Ficha de Datos de Seguridad, Metil Etil Cetona. Fecha de revisión: 28/09/2016.